













ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	IP3121	IP6122/IP6124	IP3122	IP3132	IP3135/IP3137	IP7135/IP7137	VS3100P
							
SENSOR IMAGEN	CCD 1/3"	CCD 1/3"	CCD 1/4"	CMOS 1/4"	CMOS 1/4"	CMOS 1/4"	1 Entrada de vídeo analógica
MODULACIÓN VÍDEO	PAL	PAL	PAL	N/D	N/D	N/D	Auto PAL/NTSC
ILUMINACIÓN MÍNIMA	1Lux F2.0	0,5Lux F2.0 0 Lux (10 m con leds IR ON)	1 Lux F2.0	1,5 Lux F2.0	1,5 Lux F2.0	1,5 Lux F2.0	N/D
SOPORTA AUTO IRIS	Sí	Sí	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
LENTE INCLUIDA	6 mm. F1.8 CS	6 mm. F2.0 CS	6 mm. F1.8 CS	4 mm. F2.0 CS	4 mm. F2.0	4 mm. F2.0	N/D
LENTE CAMBIABLE	Sí	Sí	Sí	Sí	N/D	N/D	N/D
RESOLUCIÓN VÍDEO	704 x 576	704 x 576	704 x 576	640 x 480	640 x 480	640 x 480	704 x 576
IMÁGENES POR SEGUNDO	Hasta 25	Hasta 25	Hasta 25	Hasta 25/50 Hz 30/60 Hz	Hasta 25/50 Hz 30/60 Hz	Hasta 25/50 Hz 30/60 Hz	Hasta 25
CONECTOR SERIE	RS232/RS485	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
CONTROL PAN/ TILT/ZOOM	SI. Excluido uso modem	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
TIPO DE RED LOCAL	10/100 BaseT Ethernet	10/100 BaseT Ethernet WLAN 802.11g En Mod. IP6124	10/100 BaseT Ethernet	10/100 BaseT Ethernet	10/100 BaseT Ethernet WLAN 802.11g en Mod. IP3137	10/100 BaseT Ethernet WLAN 802.11g en Mod. IP7137	10/100 BaseT Ethernet
ENTRADA ALARMA SALIDA RELÉ	1/1	1/1	1/1	1/1	N/D	N/D	1/1
AUDIO	Sí	Si Bidireccional	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
COMPRESIÓN DE VÍDEO	MPEG4	MPEG4/MJPEG	MPEG4	MPEG4	MPEG4	MPEG4	MPEG4
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SOFTWARE INCLUIDO	16 Canales	16 Canales	16 Canales	16 Canales	16 Canales	16 Canales	16 Canales

	VS3102	FD6121V	FD6122V	PT7135/PT7137	PZ6122/PZ6124	PT3122/PT3124
						
SENSOR IMAGEN	1 Entrada de vídeo analógica	CCD 1/3" Alta resolución 520 Líneas TV	CCD 1/3"	CMOS 1/4"	CCD 1/4"	CCD 1/4"
MODULACIÓN VÍDEO	Auto PAL/NTSC	PAL	PAL	N/D	PAL	PAL
ILUMINACIÓN MÍNIMA	N/D	0Lux (10 m con leds IR ON)	0Lux (10 m con leds IR ON)	1,5Lux F2.0	1,5Lux F1,8 0,05Lux F1.8 (Modo baja iluminación)	1Lux F2.0
SOPORTA AUTO IRIS	N/D	Auto iris incluido	N/D	N/D	Auto iris incluido	N/D
LENTE INCLUIDA	N/D	Auto Iris 3,6 – 9.0 mm.	3,6 mm. F2.0	4 mm. F2.0	4.2-42 mm. F1.8~2.9 Zoom óptico 10x	4.3 mm. F2.0
LENTE CAMBIABLE	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
RESOLUCIÓN VÍDEO	704 x 576	704 x 576	704 x 576	640 x 480	704 x 576	704 x 576
IMÁGENES POR SEGUNDO	Hasta 25	Hasta 25	Hasta 25	Hasta 25/50Hz 30/60Hz	Hasta 25	Hasta 25
CONECTOR SERIE	Sí	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
CONTROL PAN/ TILT/ZOOM	Sí	N/D	N/D	Pan/Tilt Integrado	Pan/Tilt/Zoom Integrado	Pan/Tilt Integrado
TIPO DE RED LOCAL	10/100 BaseT Ethernet	10/100 BaseT Ethernet	10/100 BaseT Ethernet	10/100 BaseT Ethernet WLAN 802.11g en Mod. PT7137	10/100 BaseT Ethernet WLAN 802.11g en Mod. PZ6124	10/100 BaseT Ethernet WLAN 802.11g en Mod. PT3124
ENTRADA ALARMA SALIDA RELÉ	1/1	1/1	1/1	N/D	1/1	1/1
AUDIO	Si	Si Bidireccional	Si Bidireccional	Si	Si Bidireccional	Si
COMPRESIÓN DE VÍDEO	MPEG4	MPEG4/MJPEG	MPEG4/MJPEG	MPEG4	MPEG4/MJPEG	MPEG4
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
SOFTWARE INCLUIDO	16 Canales	16 Canales	16 Canales	16 Canales	16 Canales	16 Canales

El fabricante y el Importador se reservan el derecho de modificar las características técnicas de los productos contenidos en este catálogo.