



C Series

FD9186-H

5MP Mini Indoor Fixed Dome Camera



Especificaciones Técnicas

Información del sistema	
CPU	SoC multimedia (sistema en chip)
Flash	256MB
RAM	512MB

Especificación de la Cámara	
Sensor de imagen	1/2.7" CMOS progresivo
Resolución máxima	2880x1616 (5MP)
Tipo de lente	Focal fija
Distancia focal	f = 2.8 mm
Apertura	F1.6
Tipo de iris	Focal fija
Campo de visión	111.0° (Horizontal) 59.0° (Vertical) 133.0° (Diagonal)
Tiempo de obturación	De 1/5 segundo a 1/32,000 segundos
WDR Technology	WDR Pro
Día/Noche	Sí
Filtro de corte IR extraíble	Sí
Iluminadores	inc. IR Iluminador hasta 30 metros con Smart IR, LED IR*2
Iluminación mínima	0.055 lux @ F1.6 (color) 0.005 lux @ F1.6 (B/W) 0 lux con iluminación IR encendida
Alcance de panorámica	350°
Rango de inclinación	65°
Rango de rotación	200°

Almacenamiento	Grabación sin interrupciones to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)
Accesorios de instalación incorporados	calculador de píxeles

Vídeo	
Compresión	H.265, H.264, MJPEG
Velocidad máxima de fotogramas por segundo	30 fps @ 2880x1616
Flujos máximos	3 flujos de vídeo (hasta 7 perfiles configurables)
Flujo principal	30fps @2880x1616, 2688x1512, 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)
2.º flujo	30fps @1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)
3.º flujo	30 fps @ 1280x720, 640x360, 480x272 (16:9)
Relación Señal-Ruido	58 dB
Intervalo dinámico	120 dB
Transmisión de vídeo	Resolución ajustable, calidad y control de velocidad de bits constante, Smart Stream III
Configuración de imagen	Configuración general superposición de título de vídeo y marca de tiempo, orientación de video (voltar, en espejo, rotar), configuración de día/noche Iluminadores Iluminadores, anti-sobreexposición/smart IR configuración de imagen balance de blancos, ajuste de imagen (brillo, contraste, saturación, nitidez, curva gamma), desempañado, 3DNR Exposición BLC, HLC, control de exposición (nivel de exposición, tiempo de exposición, control de ganancia), ajuste de velocidad AE, WDR máscara de privacidad calculador de píxeles configuración de perfil programado

Audio	
Capacidad de audio	Audio unidireccional
Compresión	MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726
Interfaz	Micrófono incorporado
Alcance efectivo	5 metros

Red	
Usuarios	Visualización en vivo hasta para 10 clientes
Seguridad	Lista de acceso,, protección CSRF, digest authentication (autenticación con resumen), HTTPS , IEEE 802.1x, protección con contraseña, firmware firmado, Trend Micro IoT Security (evento de ataque de fuerza bruta, evento de ciberataque, evento de cuarentena), registro de acceso de usuarios, gestión de cuentas de usuario
Protocolos	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
Interfaz	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) *Se recomienda encarecidamente utilizar cables con estándar CAT5e & CAT6 y que cumplan con el estándar 3P/ETL.

ONVIF	Compatible con perfiles G, S, T, Onvif 21.06
-------	--

Análisis de IA	
Capacidad de cómputo	SoC con acelerador de aprendizaje profundo por hardware integrado
Vision Object Analytics	Detección de Objetos Personas, vehículo (de 4 ruedas), Mejores tomas de personas/vehículos, Extracción de ruta
Aplicación	VCA de aprendizaje profundo (Detección inteligente de movimiento, VCA inteligente) VCA Inteligente Grupo 1: Detección de movimiento inteligente (detección de movimiento por vídeo de cinco ventanas, detección de personas, detección de vehículos, filtro de tiempo), VCA Inteligente (Detección de intrusiones, Detección de merodeo, Detección de cruce de línea)

Integración de soluciones	
Paquete VADP	Trend Micro (predeterminado, prueba gratuita de 1 año)
Detección de movimiento en vídeo	Detección de movimiento (Detección de movimiento por vídeo de cinco ventanas)

Alarmas y eventos	
Activador de evento	activación periódica, inicio del sistema, activación manual, entradas digitales, Detección de movimiento, detección de manipulación, notificación de grabación
Acción de evento	Notificación de eventos por Salida digital, Clip de audios, enlace de cámara, correo electrónico, HTTP, FTP/SFTP, servidor NAS, tarjeta SD Permite cargar archivos mediante correo electrónico, HTTP, FTP/SFTP, servidor NAS, tarjeta SD

General	
Conectores	RJ-45 cable conector for 10/100/100 Mbps Network/PoE connection Entrada de alimentación de 12V CC entrada digital
Indicador LED	Indicador de encendido y estado del sistema
Entrada de alimentación	IEEE 802.3af PoE Class 3 DC 12V
Consumo energético	PoE: Máx. 6.9W/ 5.8W (IR act./ desact.) típico 4.1W/3W (IR act./ desact.) DC12V: Max 6.5W/ 5.4W (IR act./ desact.)
Dimensiones	Ø 91 x 63 mm
Peso	156 g
Certificaciones	EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Seguridad: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Seguridad: CNS 15598-1)
Temperatura de funcionamiento	Temperatura inicial: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) Temperatura de trabajo: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) (IR act.) -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) (IR desact.)
Humedad	90% RH (sin condensación)

Requisitos del sistema	
------------------------	--

Sistema operativo	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (solo Chrome)
Navegador web	Chrome 58.0 o superior
Otros reproductores	VLC: 1.1.11 o superior

Accesorios incluidos

Contenido del paquete	Guía de instalación rápida, adhesivo de alineación, paquete de tornillos,
-----------------------	---

DORI (Estándar EN 62676-4)

Detección (25 PPM/8 PPF)	63.6m (208.5 ft)
Observación (63 PPM/19 PPF)	25.4 m (83.4 ft)
Reconocimiento (125 PPM/38 PPF)	12.7 m (41.6 ft)
Identificación (250 PPM/76 PPF)	6.3 m (20.7 ft)