


















Cámaras y Grabadores HD Multisistema
(TVI/CVI/AHD/CCTV)

Cámaras HD Multisistema


Cámaras HD Domo

	Ref.	Descripción	
 720p	HWT-T110-P-0600	<p>Cámara 720p Interior /lente fija 6mm, IR 20m 4 en 1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) - Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica - Gama ECO - High Performance CMOS - 720P (1280x720) - Salida 4 en 1 - Lente Fija 6.0 mm , ángulo de visión 56.7° - EXIR 2.0 IR Alcance 20 m - 2DNR - IR CUT</p>	
 2 Mp	HWT-T120-P	<p>Cámara 1080p Interior /lente fija 4mm, IR 20m 4 en 1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica Gama ECO High Performance CMOS HD 1080P (1920x1080) Salida 4 en 1 Lente Fija 2.8 mm , ángulo de visión 103° EXIR 2.0 IR Alcance 20 m 2DNR IR CUT</p>	
 2 Mp	HWT-T120-P-0600	<p>Cámara 1080p Interior /lente fija 6mm, IR 20m 4 en 1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica Gama ECO High Performance CMOS HD 1080P (1920x1080) Salida 4 en 1 Lente Fija 6.0 mm , ángulo de visión 50.1° EXIR 2.0 IR Alcance 20 m 2DNR IR CUT</p>	
 2 Mp	HWT-T120-M	<p>Cámara HD 2Mp, Int /Ext, lente fija, IR 20m • Cámara de exterior 2 MP high-performance CMOS • Resolución 1920 x 1080 • Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV • Angulo de visión Horizontal 103° • Lente 2.8 mm • Función Día/Noche • EXIR 2.0, smart IR, alcance IR hasta 20 m • Carcasa IP66 • Alimentación 12 V CC, 4 W (FUENTE ALIMENTACION NO Incluida)</p>	

Cámaras HD Domo (continuación)			
	Ref.	Descripción	
	HWT-T120-M-60	<p>Cámara HD 2Mp, Int /Ext, lente fija 6mm, IR 20m Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV, lente de 6mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de exterior 2 MP high-performance CMOS • Resolución 1920 × 1080 • Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV • Lente 6mm mm, ángulo de visión 50.1° • Función Día/Noche • EXIR 2.0, smart IR, alcance IR hasta 20 m • Carcasa IP66 • Alimentación 12 V CC, 4 W (FUENTE ALIMENTACION NO Incluida) 	
	HWT-T140-M	<p>Cámara HD 4Mp, Int /Ext, lente fija, IR 20m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de exterior 4 MP high-performance CMOS • Resolución 2560 × 1440 • Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV • Angulo de visión Horizontal 100,2° • Lente 2.8 mm • Función Día/Noche • EXIR 2.0, smart IR, alcance IR hasta 20 m • Carcasa IP66 • Alimentación 12 V CC, 4 W (FUENTE ALIMENTACION NO Incluida) 	
	HWT-T140-M-0600	<p>Cámara HD 4Mp, Int /Ext, lente fija de 6mm, IR 20m Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV, IR 20m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de exterior 4 MP high-performance CMOS • Resolución 2560 × 1440 • Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV • Lente 6 mm, ángulo de visión 56.9° • Función Día/Noche • EXIR 2.0, smart IR, alcance IR hasta 20 m • Carcasa IP66 • Alimentación 12 V CC, 4 W (FUENTE ALIMENTACION NO Incluida) 	
	DS-T227-F	<p>Cámara HD 2 Mp, Int/Ext, varifocal, IR 30m 2 Megapixel CMOS, Lente varifocal 2,8-12 mm, IR 30m</p> <ul style="list-style-type: none"> • CMOS de alto rendimiento de 2 megapíxeles • Salida analógica HD, hasta una resolución de 1080P • Multisistema TVI/ AHD/ CVI/ CVBS • Alta sensibilidad 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR • Lente varifocal 2.8 - 12mm/ F1.4. Angulo visión horizontal 105.2° - 32.8° • Día / Noche real, IR inteligente • 24 leds hasta 30 m de distancia IR • Menú OSD • Comunicación sobre cable coaxial (protocolo HIKVISION-C) • Alimentación DC12V±15%, 500mA (Fuente NO incluida) 	
	HWT-T320-VF	<p>Cámara HD 2 Mp, Int/Ext, varifocal, IR 40m 2 Megapixel CMOS, Lente varifocal 2,8-12 mm, IR 40 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de exterior 2 MP high-performance CMOS • Resolución 1920 × 1080 • Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV • Angulo de visión Horizontal 33,4° a 111,5° • Lente varifocal de 2.8 a 12 mm • Función Día/Noche • EXIR 2.0, smart IR, alcance IR hasta 40 m • Carcasa IP66 • Alimentación 12 V CC, 4,8 W (FUENTE ALIMENTACION NO Incluida) 	
	HWT-D320-VF	<p>Cámara HD 2 Mp, Int/Ext, IK10, varifocal, IR 40m 2 Megapixel CMOS, Lente varifocal 2,8-12 mm, IR 40 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de exterior 2 MP high-performance CMOS • Resolución 1920 × 1080 • Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV • Angulo de visión Horizontal 33,4° a 111,5° • Lente varifocal de 2.8 a 12 mm • Función Día/Noche • EXIR 2.0, smart IR, alcance IR hasta 40 m • Carcasa IP66 • Alimentación 12 V CC, 3,9 W (FUENTE ALIMENTACION NO Incluida) 	



Cámaras HD Domo (continuación)			
	Ref.	Descripción	
 <p>4 Mp</p>	HWT-D340-VF	<p>Cámara HD 4 Mp, Int/Ext, IK10, varifocal, IR 40m 4 Megapixel CMOS, Lente varifocal 2,8-12 mm, IR 40 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de exterior 4 MP high-performance CMOS • Resolución 2560 × 1440 • Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV • Angulo de visión Horizontal 32,6° a 108,4° • Lente varifocal de 2.8 a 12 mm • Función Día/Noche • EXIR 2.0, smart IR, alcance IR hasta 40 m • Carcasa IP66 • Alimentación 12 V CC, 4,4 W (FUENTE ALIMENTACION NO Incluida) 	
 <p>2 Mp</p>	HWT-D323-Z	<p>Cámara HD2 Mp, Int/Ext, varifoc. motorizada, IR70 Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV</p> <p>Cámara domo HDTV, HDCVI, AHD y Analógica Gama PRO 2 Megapixel High Performance CMOS Ultra Low Light HD 1080P (1920x1080) Salida 4 en 1 Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus Angulo de visión: 102.4° hasta 31° 0 Lux - IR EXIR Alcance 70 m IR CUT WDR Impermeable IP66</p>	
<p>Lente Motorizada</p>  <p>2 Mp</p>	HWT-T320-Z	<p>Cámara HD2 Mp, Int/Ext, varifoc. motorizada, IR40 2 Megapixel CMOS, Lente varifocal 2,8-12 mm motorizada, IR 40 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de exterior 2 MP high-performance CMOS • Resolución 1920 × 1080 • Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV • Angulo de visión Horizontal 33,4° a 111,5° • Lente varifocal motorizada de 2.8 a 12 mm • Función Día/Noche • EXIR 2.0, smart IR, alcance IR hasta 40 m • Carcasa IP66 • Alimentación 12 V CC, 4,8 W (FUENTE ALIMENTACION NO Incluida) 	
 <p>8 Mp</p>	HWT-T281-M	<p>Cámara HD 8 Mp, Int/Ext, lente fija 2.8mm, IR 40m Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV</p> <p>Cámara Turret HDTV, HDCVI, AHD y Analógica Gama PRO 8 Megapixel High Performance CMOS 8 Mpx (3480x2160) Salida 4 en 1 Lente Fija 2.8 mm 0 Lux - EXIR 2.0 IR Alcance 40 m 3DNR WDR 120dB IR CUT IP66</p>	
<p>Lente Motorizada</p>  <p>5 Mp</p>	HWT-T358-Z	<p>Cámara HD 5 Mp, Int/Ext, varifoc. motorizada, IR60 Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV</p> <p>Cámara turret HDTV, HDCVI, AHD y Analógica Gama PRO 5 Megapixel High Performance CMOS Ultra Low Light HD 5Mpx (1920x1080) Salida 4 en 1 Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus 0 Lux - IR EXIR Alcance 60 m IR CUT WDR Impermeable IP66</p>	

Cámaras HD Domo (continuación)


	Ref.	Descripción
 <p>5 Mp</p>	HWT-D358-Z	<p>Cámara HD 5 Mp, Int/Ext, varifoc. motorizada, IR60 Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV Cámara domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica Gama PRO 5 Megapixel High Performance CMOS Ultra Low Light HD 5Mpx (2560x1944) Salida 4 en 1 Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus 0 Lux - IR EXIR Alcance 60 m IR CUT WDR Impermeable IP66</p>

Cámaras HD Bullet



	Ref.	Descripción
 <p>2 Mp</p>	HWT-B120-M-0600	<p>Cámara HD 2Mp ECO, Exterior, lente fija 6mm, IR 20 Multisistema AHD / CVI / TVI / CCTV Hikvision HiWatch Series Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica Gama ECO High Performance CMOS HD 1080P (1920x1080) Salida 4 en 1 Lente Fija 6.0 mm 0 Lux EXIR 2.0 IR Alcance 20 m 2DNR IR CUT Apto para exterior IP66</p>
 <p>4 Mp</p>	HWT-B140-M	<p>Cámara HD 4Mp ECO, Exterior, lente fija 2.8mm, IR Cámara de exterior 4 MP ECO, Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV, IR 20m <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de exterior 4 MP high-performance CMOS • Resolución 2560 × 1440 • Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV • Angulo de visión Horizontal 102° • Lente 2.8 mm • Función Día/Noche • EXIR 2.0, smart IR, alcance IR hasta 20 m • Carcasa IP66 </p>
 <p>4 Mp</p>	HWT-B140-P-0600	<p>Cámara HD 4Mp ECO, Exterior, lente fija 6mm, IR 2 Multisistema AHD / CVI / TVI / CCTV Hikvision HiWatch Series Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica Gama ECO High Performance CMOS 4Mpx (2560x1440) Salida 4 en 1 Lente 6.0 mm 0 Lux EXIR 2.0 IR Alcance 20 m 2DNR IR CUT Apto para exterior IP66</p>
 <p>4 Mp</p>	HWT-B240-M	<p>Cámara HD 4Mp, Exterior, lente fija, IR 40m Cámara de exterior 4 MP, Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV, IR 40m <ul style="list-style-type: none"> • Cámara de exterior 4 MP high-performance CMOS • Resolución 2560 × 1440 • Multisistema AHD/CVI/TVI/CCTV • Angulo de visión Horizontal 100,2° • Lente 2.8 mm • Función Día/Noche • EXIR 2.0, smart IR, alcance IR hasta 40 m • Carcasa IP66 • Alimentación 12 V CC, 4 W (FUENTE ALIMENTACION NO Incluida) </p>

 <p>2 Mp</p>	<p>HWT-B320-VF</p>	<p>Cámara HD 2Mp, Exterior, lente varifocal, IR 40m Multisistema AHD / CVI / TVI / CCTV Hikvision HiWatch Series Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica Gama ECO High Performance CMOS HD 1080P (1920x1080) Salida 4 en 1 Lente 2.8~12 mm 0 Lux EXIR 2.0 IR Alcance 40 m IR CUT IP66</p>	
 <p>4 Mp</p>	<p>HWT-B340-VF</p>	<p>Cámara HD 4Mp, Exterior, lente varifocal, IR 40m Multisistema AHD / CVI / TVI / CCTV Hikvision HiWatch Series Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica Gama ECO High Performance CMOS 4Mpx (2560x1440) Salida 4 en 1 Lente 2.8~12 mm 0 Lux EXIR 2.0 IR Alcance 40 m IR CUT IP66</p>	
 <p>2 Mp</p>	<p>HWT-B323-Z</p>	<p>Cámara HD 2Mp, Exterior, lente varif. mot., IR 70m Multisistema AHD / CVI / TVI / CCTV Hikvision Hiwacht Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica Gama PRO 2 Megapixel High Performance CMOS Ultra Low Light HD 1080P (1920x1080) Salida 4 en 1 Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus 0 Lux - IR EXIR Alcance 70 m IR CUT WDR Impermeable IP66</p>	
 <p>4 Mp</p>	<p>HWT-B358-Z</p>	<p>Cámara HD 4Mp, Exterior, lente varif. mot., IR 70m Multisistema AHD / CVI / TVI / CCTV Hikvision Hiwacht Cámara bullet HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica Gama PRO 5 Megapixel High Performance CMOS Ultra Low Light HD 5 MPx (2560x1944) Salida 4 en 1 Lente Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus 0 Lux - IR EXIR Alcance 70 m IR CUT WDR Impermeable IP66</p>	

Cámaras HD Pan/Tilt/Zoom




	Ref.	Descripción	
	<p>HWP-T4215-D3</p>	<p>Cámara PTZ 2Mp, HD TVI turbo, interior, Zoom:15x</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara domo motorizada HDTVI • Media Velocidad 100%/segundo • Zoom óptico 15X • Zoom digital 16X • Sensor CMOS 1/2.8" Escaneo Progresivo • HD 1080P (1920x1080) • Salidas HDTVI y CVBS • Lente varifocal 5~75 mm • 0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N) • IR CUT • WDR • Protocolos Pelco P/D soportados • Menú OSD • Instalación en techo (encastrable) 	

Cámaras HD Pan/Tilt/Zoom (continuación)			
	Ref.	Descripción	PVD
	HWP-T4215I-D	<p>Cámara PTZ 2Mp HD TVI turbo, Exterior, Zomm.15x, IR100m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara domo motorizada HDTVI • Media Velocidad 80º/segundo • Zoom óptico 15X • Zoom digital 16X • 1/2.8" Progressive Scan CMOS • HD 1080P (1920x1080) • Salidas HDTVI y CVBS • Lente varifocal 5~75 mm • IR Alcance 100 m • IR CUT • WDR • Protocolos Pelco P/D soportados • Uso exterior IP66 • No incluye soporte (ver soportes compatibles) • Alimentación 12 V CC, 1,5 A 	
	HWP-T4225I-D	<p>Cámara PTZ 2Mp HD TVI turbo., Exterior , Zoom.25x, IR100m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara domo motorizada HDTVI • Media Velocidad 80º/segundo • Zoom óptico 25X • Zoom digital 16X • 1/2.8" Progressive Scan CMOS • HD 1080P (1920x1080) • Salidas HDTVI y CVBS • Lente varifocal Lente varifocal 4.8~120 mm • IR Alcance 100 m • IR CUT • WDR • Protocolos Pelco P/D soportados • Uso exterior IP66 • No incluye soporte (ver soportes compatibles) • Alimentación 12 V CC, 1,5 A 	
	HWP-T5225I-A	<p>Cámara PTZ 2Mp HD TVI turbo., Exterior , Zoom.25x, IR150m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cámara domo motorizada HDTVI • Media Velocidad 80º/segundo • Zoom óptico 25X • Zoom digital 16X • 1/2.8" Progressive Scan CMOS • HD 1080P (1920x1080) • Salidas HDTVI y CVBS • Lente varifocal Lente varifocal (4.8~120 mm) • IR Alcance 150 m • IR CUT • WDR • Protocolos Pelco P/D soportados • Uso exterior IP66 • No incluye soporte (ver soportes compatibles) • Alimentación 12 V CC, 1,5 A 	



Accesorios para cámaras HD Pan/Tilt/Zoom			
	Ref.	Descripción	
	DS-1618ZJ	<p>Soporte pared para Speed Domo PTZ Brazo largo pared soporte para cámara Speed Domo</p>	
	DS-1661ZJ	<p>Soporte techo para Speed Domo PTZ Soporte techo longitud 20 cms.</p>	

Grabadores HD Multisistema


Grabadores HD Multisistema de 4 canales

	Ref.	Descripción	
	HWD-5104S	<p>Grabador HD 4 canales Multisistema Multisistema HDCVI /HDTVI / AHD /CVBS / 1 IP</p> <p>Hikvision HiWatch Series DVR 5n1 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 1 IP / 1 CH audio H.264+/H.264 Resolución por canal: 1080PLite/720P (25FPS) Audio sobre cable coaxial Control PTZ (Coaxial) Salida HDMI Full HD y VGA Ratón Espacio para 1 HDD</p>	
	HWD6104MH-G2AS	<p>Grabador HD 4 canales Multisistema 4 CH Multisistema HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / 2 IP</p> <p>Hikvision HiWatch Series DVR 5n1 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP / 4 CH audio H.265 Pro+/H.265 Pro Resolución por canal: 4 Mpx Lite (15FPS) Audio sobre cable coaxial Control PTZ (Coaxial) Salida HDMI Full HD y VGA Alarmas Ratón Espacio para 1 HDD</p>	
	HWD-7104MH-G2S	<p>Videograbador 4 canales Multisistema Admite: HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP</p> <p>Hikvision HiWatch Series DVR 5n1 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4 IP / 4 CH audio H.265 Pro+/H.265 Pro Resolución por canal: 8 Mpx (8FPS) o 8Mpx Lite (15FPS) Audio sobre cable coaxial HDTVI Control PTZ (Coaxial) Salida HDMI Full HD y VGA Ratón Espacio para 1 HDD</p>	



Grabadores HD Multisistema de 8 canales

	Ref.	Descripción	
	HWD-5108M	<p>Grabador HD 8 canales Multisistema 8 CH Multisistema HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / 2 IP</p> <p>Hikvision HiWatch Series DVR 5n1 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP / 1 CH audio H.264+/H.264 Resolución por canal: 1080PLite/720P (25FPS) Control PTZ (Coaxial) Salida HDMI Full HD y VGA Ratón Espacio para 1 HDD</p>	
	HWD-6108MH-G2AS	<p>Grabador HD 8 canales Multisistema 8 CH Multisistema HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / 4 IP</p> <p>Hikvision HiWatch Series DVR 5n1 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4 IP / 8 CH audio H.265 Pro+/H.265 Pro Resolución por canal: 4 Mpx Lite (15FPS) Audio sobre cable coaxial Control PTZ (Coaxial) Salida HDMI Full HD y VGA Alarmas Ratón Espacio para 1 HDD</p>	


Grabadores HD Multisistema de 8 canales (continuación)

	Ref.	Descripción	
	HWD-7108MH-G2	<p>Videograbador 8 canales Multisistema Admite: HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / IP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videograbador 5 en1 • 8 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / 4 IP • Soporta hasta 8 Mpx (8 FPS) / 5 Mpx (1~12 FPS) / 4 Mpx (1~15 FPS) / 3 Mpx (1~18 FPS) • Soporta 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1~25 FPS) • Compresión H.265+ / H.265 • Salida HDMI y VGA simultánea hasta 4K • 1 entrada / 1 salida Audio RCA • Admite 1 disco duro • APP móvil: Hik-Connect y Software PC: IVMS 4200 	

Grabadores HD Multisistema de 16 canales

	Ref.	Descripción	
	HWD-6116MH-G2AS	<p>Grabador HD 16 canales Multisistema 16 CH Multisistema HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / 8 IP</p> <p>Hikvision HiWatch Series DVR 5n1 16 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP / 16 CH audio H.265 Pro+/H.265 Pro Resolución por canal: 4Mpx Lite (15FPS) Audio sobre cable coaxial Control PTZ (Coaxial) Salida HDMI 4K y VGA Alarmas Ratón Espacio para 1 HDD</p>	
	HWD-7216MH-G2S	<p>Videograbador 16 canales Multisistema 16 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 16 IP / 16 CH audio</p> <p>Hikvision Hiwacht DVR 5n1 16 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 16 IP / 16 CH audio H.265 Pro+/H.265 Pro Resolución por canal: 8 Mpx (8FPS) Audio sobre Cable Coaxial Control PTZ (Coaxial) Salida HDMI 4K y VGA Ratón Espacio para 2 HDD</p>	

Grabadores HD Multisistema de 32 canales

	Ref.	Descripción	
	HWD-6232MH-G2	<p>Grabador HD Multisistema 32 canales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videograbador 5 en1 • 32 CH HDTV / HDCVI / AHD / CVBS / 2 IP • 4Mpx (8FPS) / 4Mpx Lite (15 FPS) • Compresión H.265+ / H.265 • Salida HDMI 4K y VGA • 1 CH audio / Admite 2 discos duros 	